

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Bande affûteuse humide**
Code Bobet : **10740 : 800 x 50, Grain 150**
Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

ABRASIF SUR SUPPORT TOILE, IMPERMEABLE

Les bandes d'affûtage respectent les prescriptions légales et sont composées des matériaux suivants, quelque soit leur type de grain (60,80,100,120,150,180)

- Liant : résine synthétique
- Engagement : résine de phénol, durci
- Matière de remplissage : kalcium-karbonat
- Support toile : tissus de coton
- Nature du grain : corindo
- Poudrage : serré

Toile abrasive imperméable destinée pour le traitement par arrosage de l'acier et métaux spéciaux spécialement conçu pour la méthode "Centerless" et le ponçage des surfaces

N.B. : Autre modèle disponible en 800x50 grain 100 code 9232. Cette bande peut être utilisée comme bande affûteuse sèche et / ou humide.

UTILISATION

- Utilisation principale : Acier et Acier inoxydable
- Utilisation possible : Métaux non ferreux, utilisables pour tous les procédés de ponçage : ponçage sur bande libre, ponçage avec patin de contact ou ponçage avec roue de contact
- Résistance à la déchirure et comportement optimal à l'étirement de tous les produits

NORMES :

Le support toile et l'abrasif ne sont pas des matières ou une préparation dangereuses conformément à la Directive de préparation de l'UE88/379 EWG