

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

<u>Désignation</u>: **Bande affûteuse sèche** <u>Codes Bobet</u>: *Voir tableau ci-dessous*

Unité de vente : Unité



Photos non contractuelles

Code	Descriptif
30289	685 x 50, Grain 120
9748	700 x 45, Grain 100
9436	710 x 45, Grain 100
8449	710 x 45, Grain 120

Code	Descriptif
9750	720 x 45, Grain 100
9752	740 x 50, Grain 100
9753	800 x 45, Grain 100
9754	800 x 45, Grain 120

Code	Descriptif
9232	800 x 50, Grain 100
5960	800 x 50, Grain 120
9755	810 x 45, Grain 100
20684	1020 x 55, Grain 120

CARACTERISTIQUES

ABRASIF SUR SUPPORT TOILE

Les bandes d'affûtage respectent les prescriptions légales et sont composées des matériaux suivants, quelque soit leur type de grain(60,80,100,120,150,180)

- Liant : résine synthétique

Engagement : résine de phénol, durciMatière de remplissage : kalcium-karbonat

- Support toile : tissus de coton - Nature du grain : corindon

- Poudrage : serré

Toile abrasive avec support pour le travail du métal et le bois dans des conditions difficiles. Durée de vie élevée

N.B. : La bande affûteuse 800x50 grain 100 code 9232 peut être utilisée comme bande affûteuse sèche et / ou humide.

UTILISATION

- Utilisation principale : Acier, Acier inoxydable, Métaux non ferreux
- Utilisables pour tous les procédés de ponçage : Ponçage sur bande libre, ponçage avec patin de contact, ponçage avec roue de contact
- Résistance à la déchirure et comportement optimal à l'étirement de tous les produits