

## FICHE TECHNIQUE



VICTORINOX

**ARTICLE****Désignation : Couteau à désosser VICTORINOX 5 5603****Codes Bobet :****8040 : 12 cm noir****8041 : 14 cm noir****8042 : 16 cm noir****8043 : 18 cm noir****11541 : 20 cm noir****Unité de vente : Unité***Photos non contractuelles***DESCRIPTION :****Type de couteau :** couteau à désosser

couteau à saigner

**Type de lame :** droite

rigide

Lame pointue

**Dureté :** 53.5-55.5 HRC**Type de manche :** Fibrox ( Polyamide PA et Elastomère thermoplastique TPE )**Température d'utilisation :** jusqu'à 80-100°C**Stérilisation par vapeur d'eau :** 150°C

- Acier inoxydable martensitique pour couteaux professionnels:

\* Matière selon SN ISO 8442-1 : 1.4034, 1.4109, 1.4110 et 1.4419.

\* L'acier est conforme au Règlement 1935/2004, Règlement 2023/2006 et Norme NF 36-711.

- Polymère pour les manches de couteaux:

\* Les manches de couteaux sont en Fibrox (Polyamide /TPE)

\* Conforme aux Règlement 1935/2004 et 10/2011 concernant les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires.

