

FICHE TECHNIQUE

martor

ARTICLEDésignation : **Cutter à gachette Secunorm Mizar**Code Bobet : **24590**Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

COUPEAU DE SÉCURITÉ A GÂCHETTE AVEC RÉTRACTATION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME, POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES

- Sécurité élevée
- Verrouillage
- Ambidextre
- Changement de lame sans outils
- Lame utilisable sur deux côtés
- Œillet de fixation
- Grande résistance à l'abrasion
- Débord de lame : 22 mm
- Particulièrement ergonomique
- Profondeur de coupe : 15 mm
- Dimensions en : 139 x 15,6 x 50,5 mm
- Poids : 59,0 g
- Matière : Plastique renforcé de fibres de verre

LAMES COMPATIBLES :

* Code 9512 : Lame trapèze en acier supérieur avec gros trou. Aiguillage 18° pour matériaux souples

Dimensions : L. 54 x H. 19 mm

Conditionnée par étui de 10 lames

* Code 15907 : Lame trapèze en inox avec gros trou

Dimensions : L. 54 x H. 19 mm, épaisseur 0.63 mm

Conditionnée par étui de 10 lames

* Code 23151 : Lame trapèze en acier supérieur avec bout arrondi

Dimensions : L. 54 x H. 19 mm

Conditionnée par étui de 10 lames

* Code 23931 : Lame trapèze en inox avec bout arrondi. Dureté 58.0 Hrc

Dimensions : L. 54 x H. 19.5 mm x 0.6 mm

Conditionnée par étui de 10 lames

UTILISATION :

CHANGEMENT DE LAME:

1°) Tirer le verrouillage 3 en 1 complètement en arrière

2°) Faites pivoter totalement la gâchette hors du manche et ouvrir le couvre-lame

3°) Vous pouvez maintenant retourner ou remplacer la lame. Renfermer ensuite le couvre-lame

4°) Ramenez enfin la gâchette dans le manche et faites coulisser le verrouillage 3 en 1 sur la position 'verrouiller' ou 'déverrouiller'

MATIÈRES PRINCIPALES POUVANT ÊTRE COUPÉES :

Carton, sacs, film étirable, thermo rétractable, bande de films et de papiers, cerclage plastique, fils ou ficelles, adhésif, autocollant, étiquette ...

ENTRETIEN :

Veillez à la propreté du cutter et le préserver de l'humidité

NORMES :

Modèle breveté, Certificat GS N° S 60078487