

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Enrouleur automatique inox pour tuyau tout équipé**

Code Bobet : **23777**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



- Gain de temps
- Economique
- Sécurité accrue
- Utilisation durable du tuyau

Comprend :

- * un enrouleur de tuyau inox (code BOBET 21500) - Entrée ½''(15x21) male. Sortie ½''(15x21) femelle
- * un tuyau d'alimentation longueur 3 mètres avec embout M 1/2 serti
- * 17 mètres de tuyau de lavage Thermoclean AL20 Ø 12 avec raccords sertis (code BOBET 23796) - Tuyau agréé contact alimentaire. Il s'agit d'un tuyau de lavage industriel moyenne pression. Conception six couches avec double armature textile en fibre polyester. Revêtement extérieur non tachant et anti-graisse.
 - Pression de service à 70°C : 20 bars
 - Température : -10°C / +70°C
- * un pistolet de lavage monté sur raccord tournant - Pression maximum : 10 bar

EN OPTION :

- * Support mural pivotant en inox (code BOBET 21568)

APPLICATIONS :

Pour des lavages, nettoyages rinçages dans les industries agroalimentaires, milieux hospitaliers, cuisines et collectivités, restaurations, grandes surfaces.....