

SPECIFICATIONS

ARTICLE

Designation : **Adapter for stainless steel female coupler**

Code bobet :


15871 : 1/2"

21883 : 1/4"



Selling Unit : **Unit**



Non-contractual pictures



CHARACTERISTICS



Adapter for stainless steel quick coupler for connecting hoses, washing guns, to make quick connections with lances and/or nozzles for cleaning applications

- Material : Stainless steel 303
- Maximum pressure : 200 bars
- Maximum temperature : 100°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS :

DIMENSIONS :

- * Code 15871
- 1/2" BSP female
- L : 49.3 mm
- d : 11.8 mm
- D1 : 1/2"
- S : 27 mm

- * Code 21883
- 1/4" BSP female
- L : 40.3 mm
- d : 11.8 mm
- D1 : 1/4"
- S : 22 mm

ACCESSOIRES MOUSSE INOX

Pour installation centrale et satellite moyenne pression (25 - 30 bars)

- /// **Code 17581** : Adaptateur buse femelle ¼ 
- /// **Code 15871** : Adaptateur coupleur inox femelle ½ 
/// **Code 21883** : Adaptateur coupleur inox femelle ¼
- /// **Code 17870** : Adaptateur coupleur inox mâle ½ 
- /// **Code 15869** : Coupleur rapide inox femelle ½ 
Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556
- /// **Code 15868** : Coupleur rapide inox mâle ½ 
Joint de rechange (le jeu de 2) code 20556
- /// **Code 20620** : Buse 0° - 40L/mn ¼ femelle + embout rouge 
- /// **Code 17814** : Buse 15° - 30L/mn ¼ femelle + embout vert 
- /// **Code 17167** : Buse 25° - 30L/mn ¼ femelle + embout bleu 
- /// **Code 17321** : Buse 25° - 60L/mn ¼ femelle + embout jaune 
- /// **Code 24825** : Lance rinçage 70 cm ¼ mâle 
- /// **Code 17139** : Lance mousse 22 cm ½ femelle 
- /// **Code 17168** : Lance mousse blanche ½ mâle 
- /// **Code 17583** : Protection buse ¼ bleue 
- /// **Code 17582** : Protection coupleur bleue 
- /// **Code 15999** : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle 
- /// **Code 17963** : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle complète 
- /// **Code 20806** : Vanne bleue mousse ½ femelle/femelle papillon 