

SPECIFICATIONS

ARTICLE

Designation : **Pozidrive CSK head screw DIN 965**


Code bobet : *See table below*

Selling Unit : **Hundred**



Non-contractual pictures

CHARACTERISTICS



Machine screw, pozidrive countersunk head

DIN 965

ISO 7046

Stainless steel A2/S.S. 304

| d (mm) | d x L (mm) | dk (mm) | k (mm) | a (mm) | Code Bobet |
|--------|------------|---------|--------|--------|------------|
| M3 | 3 x 10 | 5,6 | 1,65 | 1 | 17501 |
| M3 | 3 x 12 | 5,6 | 1,65 | 1 | 17502 |
| M3 | 3 x 16 | 5,6 | 1,65 | 1 | 17503 |
| M3 | 3 x 20 | 5,6 | 1,65 | 1 | 17504 |
| M4 | 4 x 10 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17505 |
| M4 | 4 x 12 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17506 |
| M4 | 4 x 16 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17507 |
| M4 | 4 x 20 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17508 |
| M4 | 4 x 30 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17509 |
| M4 | 4 x 40 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17510 |
| M4 | 4 x 50 | 7,5 | 2,2 | 1,4 | 17511 |
| M5 | 5 x 10 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17512 |
| M5 | 5 x 16 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17513 |
| M5 | 5 x 20 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17514 |
| M5 | 5 x 30 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17515 |
| M5 | 5 x 40 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17516 |
| M5 | 5 x 50 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17517 |
| M5 | 5 x 60 | 9,2 | 2,5 | 1,6 | 17518 |
| M6 | 6 x 10 | 11 | 3 | 2 | 17519 |
| M6 | 6 x 12 | 11 | 3 | 2 | 17520 |

| d (mm) | d x L (mm) | dk (mm) | k (mm) | a (mm) | Code Bobet |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| M6 | 6 x 20 | 11 | 3 | 2 | 17521 |
| M6 | 6 x 30 | 11 | 3 | 2 | 17522 |
| M6 | 6 x 40 | 11 | 3 | 2 | 17523 |
| M6 | 6 x 50 | 11 | 3 | 2 | 17524 |
| M8 | 8 x 16 | 14,5 | 4 | 2,5 | 17525 |
| M8 | 8 x 20 | 14,5 | 4 | 2,5 | 17526 |
| M8 | 8 x 30 | 14,5 | 4 | 2,5 | 17527 |
| M8 | 8 x 40 | 14,5 | 4 | 2,5 | 17528 |
| M8 | 8 x 60 | 14,5 | 4 | 2,5 | 17530 |