

FICHE TECHNIQUE

ARTICLEDésignation : **Huile hydraulique ISO 32**Code Bobet : **23636**Unité de vente : **Unité***Photos non contractuelles***CARACTERISTIQUES**

- Fluide hydraulique
- Catégorie ISO-L-HM
- Grade ISO 32
- Pouvoir anti-usure performant
- Stable thermiquement
- Bas point d'écoulement qui permet d'abaisser la limite inférieure de température d'utilisation

NIVEAUX DE PERFORMANCE :

- ISO 11158 Catégorie HM
- ISO 6743-4 Catégorie HM
- NFE 48603 Catégorie HM
- DIN 51524 Partie 2 Catégorie HLP

UTILISATIONS :

Destiné à tous les systèmes hydrauliques, comprenant des pompes à palettes, à vis ou à engrenages, et fonctionnant jusqu'à 350 bars de pression et nécessitant une aptitude à la filtrabilité moyenne

STOCKAGE :

- A stocker à l'abri des intempéries
- L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 2 litres

NORMES :

Ce produit est enregistré NSF/H1 pour une utilisation dans des applications susceptibles d'induire un contact alimentaire occasionnel.