

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Roulette inox fixation à trou central D.75**

Codes Bobet :

17812 : D.75 PV

17813 : D.75 PV + FR

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

TYPE DE MONTURE :

- Roulette pivotante, à blocage total suiveur pour la roulette avec frein
- Chape en acier inoxydable
- Pivot sur double rangée de billes
- Axe de roue boulonné
- Pédale de frein chromée pour la roulette avec frein

TYPE DE ROUE :

- Corps de roue : polypropylène
- Bandage : caoutchouc gris non tachant, thermoplastique avec pare-fils - Dureté : 85 Shore A
- Roulements à billes de précision
- Fixation par trou central

Température mini / maxi : -20 à +60°

Conforme à la norme EN 12530

Détails	Diamètre roue	Largeur de bandage	Diamètre trou central	Déport	Hauteur totale	Capacité charge dynamique	Capacité charge statique	Poids	Code
Pivotante	75 mm	25 mm	11 mm	24 mm	100 mm	75 kg	150 kg	0.26 kg	17812
Pivotante + frein	75 mm	25 mm	11 mm	24 mm	100 mm	75 kg	150 kg	0.32 kg	17813