

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tapis Sanitop**


Code Bobet : **12503**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



Ce tapis anti-fatigue apporte des solutions simples à presque toutes les applications industrielles ou agroalimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Description : Tapis caillebotis avec 4 bords biseautés pour une sécurité d'accès de votre personnel et des chariots.
- Matière : Mélange de caoutchouc Nitrile/BR, très résistant, conçu pour offrir une longévité optimale.
- Procédé : moulage par compression
- Surface antidérapante
- Absence totale de silicone, donc convient aux ateliers de peinture pour véhicules.
- Dimensions : 910 x 1520 mm
- Epaisseur : 13 mm
- Poids : 11 kg, Son poids faible facilite la manutention pendant le nettoyage
- Couleur : Rouge, résistant à la plupart des graisses/huiles et aux graisses/huiles animales
- Drainage optimal des liquides et débris. Efficace grâce aux perforations et surélévations, laissant un poste de travail propre et sec.
- Auto plombant

TESTS DE PRODUIT

- Résistance au poids ASTM D412 : 17 kg
- Taux d'élasticité ASTM D412 : 227.7%
- Déflexion compression (mesuré avec une épaisseur du matériel, approchant le plus possible de 2.5 cm) :
 - * Epaisseur d'origine : 2.52 cm
 - * Epaisseur avec 20 PSI (58 kg/cm²) : 1.02 cm
 - * Déflexion avec 20 PSI : 1.50 cm
 - * Epaisseur avec 40 PSI (116 kg/cm²) : 0.81 cm

* Déflexion avec 40 PSI : 1.71 cm

- Coefficient de friction statique ASTM C1028-96 : 0.78

- Dureté : 52° Shore A

Tous les produits sont testés par un laboratoire indépendant.

UTILISATION / ENTRETIEN :

Industrie moyenne, milieux secs ou humides, agroalimentaires, abattoirs, laiteries, industries de pêche...