

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Trancheur à courroie D.350 mm**

Code Bobet : **20691**

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

Dimensions (mm)	Modèles	
		PS350E
A		340
B		505
C		710
D		520
E		470

Modèle	Encombrement (Lh/mm)	Poids (kg)	Diamètre de la lame	Puissance	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe	Option
Model	Dimensions Lwh/mm	Weight (kg)	Blade diameter	Power	Thickness	Cutting capacity	Option
PS350E	705x530x480mm	35 kg	350 mm	301 W 1 phase 230V	0 - 15 mm	245 x 295 mm	TEFLON

- Trancheur incliné
- Construction entièrement en aluminium anodisé
- Extrêmement facile à utiliser, la machine coupe avec précision et simplicité
- Solide structurellement grâce à son design simple et arrondi, elle offre une meilleure hygiène ainsi qu'une excellente qualité de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur de coupe réglable de : 0 à 15 mm
- Capacité de coupe : 245 x 295 mm
- Moteur 230 Volts - Mono : 0.370 KW
- Diamètre de lame : 350 mm
- Entraînement moteur par large courroie crantée
- Carte électronique enfermée dans un boîtier étanche, commande en basse tension 24 Volts
- Réglette mobile de maintien des petits produits
- Chariot entièrement démontable pour le nettoyage
- Affûteur de lame incorporé
- Dimensions : voir schéma ci-dessus
- Poids net : 35 kg

UTILISATIONS

Petite surface, moyenne surface, petite industrie, charcuterie, boucherie...

RÉGLEMENTATION :

Conforme aux directives suivantes :

- Directive 2006/42/CE : Directive Machine
- Directive 2014/35/UE : Directive Basse Tension
- Directive 2012/19/UE : Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Conforme aux normes suivantes ;

- EN 60335-1 : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues
- EN 60335-2-64 : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues

