

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Vis CHC EF DIN 912**


Code Bobet : *Voir tableau ci-dessous*

Unité de vente : **Cent**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



Vis à tête cylindrique hexagonale creuse, entièrement filetée

DIN 912

NFE 27-161

Inox A2/S.S. 304

| d (mm) | L (mm) | dk (mm) | H (mm) | P (mm) | PAS (mm) | Code Bobet |
|--------|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| M3 | 10 | 5,32 | 2,86 | 2,5 | 0,5 | 2650 |
| M3 | 16 | 5,32 | 2,86 | 2,5 | 0,5 | 2651 |
| M3 | 20 | 5,32 | 2,86 | 2,5 | 0,5 | 2591 |
| M4 | 10 | 6,78 | 3,82 | 3 | 0,7 | 2593 |
| M4 | 12 | 6,78 | 3,82 | 3 | 0,7 | 2594 |
| M4 | 16 | 6,78 | 3,82 | 3 | 0,7 | 2595 |
| M4 | 20 | 6,78 | 3,82 | 3 | 0,7 | 2596 |
| M4 | 25 | 6,78 | 3,82 | 3 | 0,7 | 2597 |
| M5 | 10 | 8,28 | 4,82 | 4 | 0,8 | 2602 |
| M5 | 16 | 8,28 | 4,82 | 4 | 0,8 | 2603 |
| M5 | 20 | 8,28 | 4,82 | 4 | 0,8 | 2604 |
| M5 | 25 | 8,28 | 4,82 | 4 | 0,8 | 2605 |
| M6 | 10 | 9,78 | 5,7 | 5 | 1 | 2611 |
| M6 | 16 | 9,78 | 5,7 | 5 | 1 | 2612 |
| M6 | 20 | 9,78 | 5,7 | 5 | 1 | 2613 |
| M6 | 25 | 9,78 | 5,7 | 5 | 1 | 2614 |
| M6 | 30 | 9,78 | 5,7 | 5 | 1 | 2615 |
| M8 | 10 | 12,73 | 7,64 | 6 | 1,25 | 2620 |
| M8 | 16 | 12,73 | 7,64 | 6 | 1,25 | 2621 |
| M8 | 20 | 12,73 | 7,64 | 6 | 1,25 | 2622 |

| d (mm) | L (mm) | dk (mm) | H (mm) | P (mm) | PAS (mm) | Code Bobet |
|--------|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| M8 | 25 | 12,73 | 7,64 | 6 | 1,25 | 2623 |
| M8 | 30 | 12,73 | 7,64 | 6 | 1,25 | 2624 |
| M8 | 35 | 12,73 | 7,64 | 6 | 1,25 | 2625 |
| M10 | 16 | 15,73 | 9,64 | 8 | 1,5 | 2631 |
| M10 | 20 | 15,73 | 9,64 | 8 | 1,5 | 2632 |
| M10 | 25 | 15,73 | 9,64 | 8 | 1,5 | 2633 |
| M10 | 30 | 15,73 | 9,64 | 8 | 1,5 | 2634 |
| M10 | 40 | 15,73 | 9,64 | 8 | 1,5 | 2635 |
| M12 | 20 | 17,73 | 11,57 | 10 | 1,75 | 2641 |
| M12 | 30 | 17,73 | 11,57 | 10 | 1,75 | 2643 |
| M12 | 35 | 17,73 | 11,57 | 10 | 1,75 | 2644 |
| M12 | 40 | 17,73 | 11,57 | 10 | 1,75 | 2645 |