

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Vis TF pozidriv DIN 965**


Code Bobet : *Voir tableau ci-dessous*

Unité de vente : **Cent**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES



Vis à métaux, tête fraisée pozidrive

DIN 965

ISO 7046

Inox A2/S.S. 304

d (mm)	d x L (mm)	dk (mm)	k (mm)	a (mm)	Code Bobet
M3	3 x 10	5,6	1,65	1	17501
M3	3 x 12	5,6	1,65	1	17502
M3	3 x 16	5,6	1,65	1	17503
M3	3 x 20	5,6	1,65	1	17504
M4	4 x 10	7,5	2,2	1,4	17505
M4	4 x 12	7,5	2,2	1,4	17506
M4	4 x 16	7,5	2,2	1,4	17507
M4	4 x 20	7,5	2,2	1,4	17508
M4	4 x 30	7,5	2,2	1,4	17509
M4	4 x 40	7,5	2,2	1,4	17510
M4	4 x 50	7,5	2,2	1,4	17511
M5	5 x 10	9,2	2,5	1,6	17512
M5	5 x 16	9,2	2,5	1,6	17513
M5	5 x 20	9,2	2,5	1,6	17514
M5	5 x 30	9,2	2,5	1,6	17515
M5	5 x 40	9,2	2,5	1,6	17516
M5	5 x 50	9,2	2,5	1,6	17517
M5	5 x 60	9,2	2,5	1,6	17518
M6	6 x 10	11	3	2	17519
M6	6 x 12	11	3	2	17520

d (mm)	d x L (mm)	dk (mm)	k (mm)	a (mm)	Code Bobet
M6	6 x 20	11	3	2	17521
M6	6 x 30	11	3	2	17522
M6	6 x 40	11	3	2	17523
M6	6 x 50	11	3	2	17524
M8	8 x 16	14,5	4	2,5	17525
M8	8 x 20	14,5	4	2,5	17526
M8	8 x 30	14,5	4	2,5	17527
M8	8 x 40	14,5	4	2,5	17528
M8	8 x 60	14,5	4	2,5	17530